

Porte de garage

- Retombée de linteau 100 mm
- Coulisse galva sans perforation - avec joints latéraux
- Retour coulisse de 20 mm dabs 46 coloris thermolaqués
- Courbe Zamac KRZ 006 finition naturelle
- Coulisses verticales et horizontales avec suspentes galvanisées
- Equilibrage par ressorts à extension dans les coulisses verticales
- 2 câbles type aviation 7 torons par côté pour davantage de sécurité
- Poulies de câbles eb téflon avec roulements
- Charnières galvanisées anti-pincements de doigts
- Roulettes doubles avec roulement à bille
- Axe roulettes charnières sur bague téflon
- Barre AR pouvant recevoir le pré-équipement opérateur



- Porte d'entrée intégrée dans votre porte de garage
- Ferme porte autobloquant intégré
- Serrure 7 points jusqu'à hauteur : 2250 mm ou 5 points jusqu'à hauteur 1920 mm à commande centralisée breveté - Cylindre avec carte de propriété
- Renforts intégrés dans les profils - Seuil Hauteur 23 mm
- Profil en Aluminium Galbé sans rivets apparents avec anti-pince doigt intérieur et extérieur
- Laqué à la couleur de la porte
- Charnières intégrées



- Sectionnelle à Déplacement latéral
- Pré-cadre en alu blanc avec joint EPDM en périphériques.
- Rail de guidage haut en alu laqué blanc
- Rail bas rénovation avec plots de guidage en aluminium anodisé avec joint incorporé
- Porte pouvant être manuel ou motorisée et avec ou sans portillon

